



BVX C 100 – 80W90

Visokokvalitetno mineralno ulje za ručne mjenjače

KORISTI

Podmazivanje **ručnih mjenjača** i pogonskih osovina u osobnim automobilima, kamionima, građevinskoj opremi i poljoprivrednoj opremi gdje **OEM preporučuje ulje** SAE 80W-90 pod ekstremnim tlakom.

Posebno dizajniran da zadovolji najnovije zahtjeve prijenosnih sustava koji se koriste u teškim radnim uvjetima (velika opterećenja, visoke temperature itd.).

Specifikacije:

API GL-5

MAN 342 Tip M-2 (intervali zamjene ulja do 160.000 km) ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B i 21A

BVX C100 80W90 daleko premašuje gore navedene razine performansi.

GLAVNI FIZIČKI PODACI

	Metode	Jedinicama	80W-90
Gustoća na 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	895
Kinematička viskoznost pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	150.5
Kinematička viskoznost na 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.2
Indeks viskoznosti	ASTM D2270		102
Za točku	ASTM D97	°C	-30
Točka paljenja Cleveland Open Cupa	ASTM D92	°C	236

Podaci navedeni u ovoj tablici predstavljaju tipične proizvodne vrijednosti i ne smiju se uzimati kao specifikacije.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

- ▶ Stupanj viskoznosti SAE 80W-90 osigurava izvanredne performanse u širokom rasponu temperatura.
- ▶ Posebni aditivi povećavaju otpornost na oksidaciju i svojstva protiv habanja.
- ▶ Izvrsna svojstva protiv pjenjenja za stalnu zaštitu od korozije.
- ▶ Dobra svojstva protiv hrđe čak i u prisutnosti vode na čeliku i bakru.
- ▶ Viskoznost se održava tijekom cijelog vijeka trajanja ulja.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

