



KORISTI

Podmazivanje mjenjača opremljenih sustavom mokrih disk kočnica na poljoprivrednoj i građevinskoj opremi gdje je specificirana uporaba API GL-4 SAE 10W-30 ili SAE 80W.

Prikladno i za automatske ili hidrostatske mjenjače, pretvarače zakretnog momenta, hidrauličke sustave, servo upravljač, pomoćni vratilo (PTO) s uljnom spojkom gdje proizvođač preporučuje uporabu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) koji ispunjava jednu od sljedećih specifikacija:

Specifikacije:

AGCO Massey Ferguson: CMS M1145 / M1143 / M1141 / M1135); Fiat Nova Nizozemska: FNHA-2-C-201.00; Ford M2C134D;

Nova Holandija NH 410B/NH 410C;

Predmet New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540

John Deere : JDM J20C/ J20A; Volvo CE WB 101;

ZF TE-ML-03E/03L/05F/06P/17E/21F;

Klasa : kada se preporučuju tekućine za Renault GA 12 ili GA 16

API GL-4; Allison C4; ISO HV 68;

predmet IH (MS 1206, MS 1207 i MS 1209); Deutz Allis; Komatsu komoda (B-06-001/-002); Kubota UDT; Steyr; Bijela farma

GLAVNI FIZIČKI PODACI

	Metode	Jedinicam a	Vrijedno sti
Gustoća na 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	873
Kinematička viskoznost pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	69
Kinematička viskoznost na 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Indeks viskoznosti	ASTM D2270		140
Za točku	ASTM D97	°C	-39

Podaci navedeni u ovoj tablici predstavljaju tipične proizvodne vrijednosti i ne smiju se uzimati kao specifikacije.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

- Izvrsna svojstva protiv habanja i ekstremnog tlaka.
- Dobra zaštita od hrđe i korozije.
- Specifični koeficijent trenja pogodan za mjenjače kvačila i mokrih kočnica.
- Izvrsna otpornost na oksidaciju i smicanje.
- Izvanredna svojstva protiv pjenjenja.



► Vrlo dobra stabilnost u službi.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas [youtube.com](https://youtube.com/yaccosas)